

Foco LED REGULABLE 30W MAYA para Carril Monofásico DOB

DRIVERLESS 24º

LED bridge[®]



100 Lm/W



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia eléctrica

30WW

Voltaje / Frecuencia

170-270V - 50/60Hz

Temperatura de color

3000 4000 6000K

Eficiencia lumínica

100Lm/W (3000Lm)

Indice de protección acuática

IP20

Tipo de Diodo

COB Bridgelux

Vida estimada

50.000 Horas

Material

Aluminium +PMMA

Ángulo de apertura

24 - 60º

Temperatura de funcionamiento

-20 ~ +55ºC

CRI - Índice de Reproducción Cromática

85

Factor de potencia

0,93

El foco de carril LED COB Bridelux de 30W monofásico es REGULABLE e incorpora la última tecnología DOB Driverless con factor de potencia +0.93. Permite adaptar las necesidades lumínicas a cada momento con el sistema TRIAC.

Eficaz diodo COB Bridelux de 30W alta luminosidad y resistencia. Giro de 350º y orientación en cualquier sentido.

La lente del proyector de carril consigue un efecto dual gracias a que dispone de una lente de doble efecto fabricada en PMMA (poli metacrilato de metilo), provocando una luz base y un ángulo primario de 24º y un ángulo secundario más suave de 60º para evitar sombras tan acentuadas.

98x98mm

Certificados

CE RoHS

Tiempo de arranque

0,2s

Ciclos de encendido

100.000

Información adicional

Sistema DOB DriverLess Dimmable regulable por Triac

LED bridge[®]



100 Lm/W

